

Die fortschrittlichste Generation der Anschlagwirbel
The advanced generation of attachment swivels

THEIPA® Point - F



Entsprechende Betriebs-/Montageanweisungen finden Sie im Internet auf www.jdt.de zum Download.

The corresponding operating-/assembly instructions can be found on www.jdt.de for download.

Anschlagart Kind of attachment									
Stück Number of pieces	1	1	2	2	2		3 o. 4		
Neigungswinkel Inclination angle	0°	90°	0°	90°	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°	
Bezeichnung Code	t	t	t	t	Tragfähigkeit WLL*		t	t	
TP-F 0,5	M 12×15	1,4	0,5	2,8	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
TP-F 1	M 16×20	2,8	1,0	5,6	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP-F 1,7	M 20×25	5,0	1,7	10,0	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP-F 2,1	M 24×30	8,0	2,1	16,0	4,0	2,8	2,1	4,25	3,15
TP-F 3,2	M 30×40	12,0	3,2	24,0	6,4	4,25	3,15	6,7	4,75
TP-F 5	M 36×45	15,0	5,0	30,0	10,0	6,7	5,0	10,0	7,5

*gesamte Tragfähigkeit pro Anwendungsfall / total WLL per application

Bei unsymmetrischer Belastung sind die Tragfähigkeiten um 50% zu reduzieren.

In the case of asymmetric load limit is to be reduced by 50%.