







TAPS

Anschlagpunkt zum Anschweißen
Attachment-point, weld-on-type



Entsprechende Betriebs-/Schweißanweisungen finden Sie im Internet auf www.jdt.de zum Download.

The corresponding operating-/welding instructions can be found on www.jdt.de for download.

Anschlagart kind of attachment															
	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle	Stück number of pieces	Neigungswinkel inclination angle			
Bezeichnung Code	t		t		t		t		t		t				
	Tragfähigkeit WLL*														
TAPS 1	1,6		1,12		3,2		2,24		1,5		1,12		2,36		1,6
TAPS 2	3,0		2,0		6,0		4,0		2,8		2,0		4,0		3,0
TAPS 3	4,75		3,15		9,5		6,3		4,25		3,15		6,3		4,75
TAPS 5	8,0		5,3		16,0		10,6		7,1		5,3		11,2		8,0
TAPS 8	12,0		8,0		24,0		16,0		11,2		8,0		16,0		12,0
TAPS 15	22,4		15,0		45,0		30,0		21,2		15,0		31,5		22,4
TAPS 20	30,0		20,0		60,0		40,0		30,0		20,0		40,0		30,0
TAPS 25	37,5		25,0		75,0		50,0		33,5		25,0		50,0		37,5
TAPS 30	45,0		30,0		90,0		60,0		45,0		30,0		63,0		45,0
TAPS 35	50,0		35,0		100,0		70,0		47,5		35,0		70,0		50,0
TAPS 40	60,0		40,0		120,0		80,0		56,0		40,0		80,0		60,0
TAPS 50	71,0		50,0		142,0		100,0		70,0		50,0		100,0		71,0
TAPS 63	75,0		63,0		150,0		126,0		90,0		63,0		132,0		95,0

*gesamte Tragfähigkeit pro Anwendungsfall / total WLL per application

Bei unsymmetrischer Belastung sind die Tragfähigkeiten um 50% zu reduzieren.

In the case of asymmetric load limit is to be reduced by 50%.

